

殿



F形水中ポンプ仕様書

1. ポンプ	形式	F-1230A		標準			
	口径	300	mm	吐出口	JIS10K300A法兰ジ		
	全揚程		8.5	m			
	吐出量		11	m^3/min			
2. モータ	形式	乾式水中形三相誘導電動機					
	出力	22	kW	極数	8 極		
	電圧	200/220	V	耐熱クラス	F 種		
	周波数	60	Hz	電流	93/88 A		
	始動方式	スター・デルタ始動					
	軸受	上部	6310ZZ	下部	7316DBB		
3. 軸封装置	モータ側	ダブルタイプメカニカルシール		MW75A	SiC × SiC		
	インペラ側	超硬 × 超硬					
	潤滑油	タービン油第1種 (ISO VG32)		6.5	リットル		
4. モータ保護装置	モータ内蔵:ミニチュアサーマルプロテクタ + 浸水検出器						
5. キャブタイヤ ケーブル							
	7C × 14	mm^2					
	2PNCTS	3C × 0.75	mm^2	10 m	仕上径 ϕ 31.1 mm		
6. 主要部品材質 及び 塗装	インペラ:FC200			指定色	黄色(桜川色)		
	ケーシング:FC200						
	モータフレーム:FC200						
	モータシャフト:SUS420J2						
	プラケット類:FC200						
	サクションカバー:FC200						
	ケーシングカバー:FC200						
	接液部ボルト・ナット:SUS304						
7. 寸法・質量	幅: 1369 mm	奥行: 712 mm	最大高さ: 1793 mm	ポンプ本体質量: 940 kg			

※ 正式な寸法は外形寸法図又は据付図にてご確認ください

8. 備考	

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

株式 櫻川ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD.

TYPE
形式


DSN-1230A, F-1230A


DISCH.DIA
口径

300 mm

1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出し量(m³/min)	TOTAL HEAD 全揚程(m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min⁻¹)	MOTOR POWER モータ出力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	11	8.5	900 (60Hz)	22	

NOTE
記事:



Note 記事	B: 'Add and Correct Dimension C: Change the terminal box cover	'20.04.21 '22.01.17	A. Zin S. Haruta	Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題 External Diagram 外形寸法図 (標準) Type / 形式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP F-1230A - 1260A	Dwg. No. / 図面番号 S 30880 A B C
	Approved 承認	Oct. 13, 2007	S. Uemura			1/10		
	Checked 審査	Oct. 13, 2007	T. Hayashi					
	Drawn 作成	Oct. 13, 2007	S. Haruta					

SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.
株式 櫻川ポンプ製作所





Fig00035B - KZ

符号 Mark	品 名 Part Name	材質・備考 Material・Note
10	アイボルト Eye Bolt	SS400 Mild Steel
27	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber
29	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil
32	浸検ハウジング Detector Housing	FC250 Cast Iron
38	メカニカルシール Mechanical Seal	MW75A -
42	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber
45	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	STKM13A+メテコ Mild Steel+Coating
51	シールハウジング Seal Housing	FC200 Cast Iron
53	モータ台 Motor Base	FC200 Cast Iron
54	浸水検出器 Infiltrative Water Detector	電極式 Electrode type
60	ベアリングハウジング Bearing Housing	FC200 Cast Iron
61	ベアリング Bearing	7316DBB Ball bearing
68	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel
69	ロータ Rotor	- -
70	ステータ Stator	- -
71	モータフレーム Motor Frame	FC200 Cast Iron
72	ミニチュアサーマルプロテクター Miniature Thermal Protector	MTP -
74	ベアリング Bearing	6310ZZ Ball Bearing
75	上部ブラケット Upper Bracket	FC200 Cast Iron
77	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC200 Cast Iron
78	アイボルト Eye Bolt	SS400 Mild Steel
91	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCTS Rubber insulated flexible cables
94	インペラ Impeller	FC200 Cast Iron
95	ケーシング Casing	FC200 Cast Iron
97	マウスリング Mouth Ring	SUS304 Stainless Steel
103	ポンプスタンド Pump Stand	SS400 Mild Steel
106	サクションカバー Suction Cover	FC200 Cast Iron
107	マウスリング Mouth Ring	SUS304 Stainless Steel
109	ケーシングカバー Casing Cover	FC200 Cast Iron
113	冷却ドラム Cooling Jacket	SS400 Mild Steel
114	冷却水導水パイプ Cooling Pipe	SGP Mild Steel
121	フランジ付吐出管 Discharge Pipe With Flange	SS400 Mild Steel

	Date	Sign	Title	構造図 Construction Diagram	Dwg No.
Approved	Feb.01,2022	T.Hayashi			N30988E-KZ
Checked			Type	F-1230A	
Drawn	2022/02/01	S.Hashida			
Fig.No.	Fig00035B-KZ				



符号 Mark	部品番号 Part No.	品名 Part Name	材質 Material	数量 Q'ty	寸法・規格 Size・Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
1-1	731205	警告ラベルA (Jpn) Earth Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 35×100		
1-2	731209	警告ラベルAE (Eng) Earth Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 35×100		
2	TT14-8	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	6	14sq×R8		
3	TT14-8	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	14sq×R8		
4	TT1.25-4	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	3	1.25sq×R4		
8	SCU6	シャックル Shackle	SUS304 Stainless Steel	2	φ6		
10	EYBM10	アイボルト Eye Bolt	SS Mild Steel	1	M10		
11	BUM1235	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M12 × 35		
12	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M12		
13	TT1.25-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	3	1.25sq		
14	78027	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	3	TT1.25-B φ6×50 1m⇒78046		
15	TT14-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	6	14sq		
16	78018	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	6	TT14-B φ15×90 1m⇒78049		
17	BUM1660	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M16 × 60		
18	(*) SLWM16	シールワッシャ Seal Washer	SUS+合成ゴム StainlessSteel+Synthetic Rubber	6	M16		
19	61023	コア止メボルト Hollow Set Bolt	SUS304 Stainless Steel	1			
20	CSLWM8	コア止メシール	SUS+合成ゴム StainlessSteel+Synthetic Rubber	1	コア止メボルト用		
21	BUM1650	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M16 × 50		
22	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M16		
23	BUM1650	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M16 × 50		
24	(*) SLWM16	シールワッシャ Seal Washer	SUS+合成ゴム StainlessSteel+Synthetic Rubber	8	M16		
25	61018	オイルプラグ Oil Plug	SUS304 Stainless Steel	1	M16 L=20.5		
26	(*) 40009	パッキン Packing	ノンアス Non-Asbestos	1	d=φ16 D=φ28 t=2		
27	SC7510013	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ75 D=100 t=13		
28	(*) OB25	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ117.07		
29	T6500	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil	6.5 L	Non-additive Turbine Oil		-
30	BUM1025	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10 × 25		
31	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M10		
32	24164	浸検ハウジング Detector Housing	FC Cast Iron	1	MW75A DSN1250A～1650A		1.6
33	BUM16105	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M16 × 105		
34	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M16		
35	SUM1248B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M12×L=66		
36	NUM12A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	8	M12		
37	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M12		
38	MW75A	メカニカルシール Mechanical Seal	- -	1	NHS-675J/DSN1650A		
39	PUM58	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	3	M5 × 8		
40	BUM1230	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M12 × 30		
41	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M12		
42	TCN9011513	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	2	φ90 D=φ100 t=13 NHS-675J/DSN1650A		
43	71038	ディスタンスピース Distance Piece	SGP Mild Steel	1	NHS-675J/DSN1650A		
44	24077	オイルシールハウジング Oil Seal Housing	FC Cast Iron	1	NHS-675J/DSN1650A		2.0
45	31060	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	S35C+メテコ Mild Steel+Coating	1	φ90 L=61 DSN1650A/NHS675J		1.2
46	(*) OB12	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ75.79		
47	K1811100	インペラキー ^イ Impeller Key	SUS420J2 Stainless Steel	1	B18×H11×L100		

製品コード①:F1230A-2005-0000A 製品コード②:F1230A-2006-0000A	記事 Note:標準	名称:Title 部品名称図 CONSTRUCTION DIAGRAM	書類番号 Doc. No. 参照図 Fig.Draw.No.	N30988D 1/3
来歴:History		形式:Type F-1230A		参照図 Fig.Draw.No. Page. 2020/05/12
D No. 95-2,902 削除 D No. 94-2 変更 No. 106-2, 107-2 追加 D No. 8, 20, 32, 39, 54, 61, 86, 74, 114変更	2020-05-12 2020-04-28 2019-09-20	A Zin A Zin 保野	※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属します Either Japanese or English is attached for the labels.	SAKURACAWA PUMP MFG.CO.,LTD. B08 ※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value

符号 Mark	部品番号 Part No.	品名 Part Name	材質 Material	数量 Q'ty	寸法・規格 Size・Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
48	BUM1230	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M12 × 30		
49	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M12		
50	(*) OB29	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.53 d=φ 129.77		
51	24076	シールハウジング Seal Housing	FC Cast Iron	1	NHS-675J/DSN-1650A		7.8
52	(*) OG240	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 5.7 d=φ 239.3		
53	17045	モータ台 Motor Base	FC Cast Iron	1	DSN-1250A		61.0
54	WD020	浸水検出器 Infiltrative Water Detector	-	1	電極式		
55	TT004	浸水検出器リード線 Detector Leading Wire	-	1	L=150		
56	AW16	ベアリング座金 Bearing Washer	SS Mild Steel	1	7316		
57	AN16	ロックナット Lock Nut	S25C Mild Steel	1	7316		0.4
58	(*) OG300	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 5.7 d=φ 299.3		
59	(*) OG400	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 5.7 d=φ 399.3		
60	23168	ベアリングハウジング Bearing Housing	FC Cast Iron	1	7316		39.0
61	B7316DBB	ベアリング Bearing		1	d=φ 80 D=φ 170 B=78		
62	(*) OP315	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 8.4 d=φ 314.5		
63	TT1.25-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	1	1.25sq		
64	78011	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	1	1.25Sq用 薄型		
65	BSM1030	六角ボルト Hexagon Bolt	S25C Mild Steel	6	M10 × 30		
66	SWM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SWRH4A Stainless Steel	6	M10		
67	23169	ベアリング押エ Bearing Cover	FC Cast Iron	1	7316		3.1
68-1	30224	モータシャフト(50Hz) Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel	1	22kW-6P		
68-2	30225	モータシャフト(60Hz) Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel	1	22kW-8P		-
69-1	50240	ロータ(50Hz) Rotor	-	1	22kW-6P		-
69-2	50241	ロータ(60Hz) Rotor	-	1	22kW-8P		-
70-1	51318	ステータ(50Hz) Stator	-	1	22kW-6P 200V		-
70-2	51319	ステータ(60Hz) Stator	-	1	22kW-8P 200V		-
71	20166	モータフレーム Motor Frame	FC Cast Iron	1	NHS-650A		
72	MTP-H	ミニチュアサーマルプロテクター Miniature Thermal Protector	-	3	F 150°C		
73	(*) OP315	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 8.4 d=φ 314.5		
74	B6310ZZ	ベアリング Bearing	6310ZZC3 Ball Bearing	1	6310ZZC3 d=φ 50 D=φ 120 B=27		
75	21127	上部ブラケット Upper Bracket	FC Cast Iron	1	NHS-630A,650A,K9B		30.0
76	(*) OG200	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 5.7 d=φ 199.3		
77	22178	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC Cast Iron	1	DSN-1230A/60A ~10C14Sq		9.0
78	EYBM24	アイボルト Eye Bolt	SS Mild Steel	2	M24		
79	73817	銘板 Name Plate	C2801P Brass	1	100×63 全刻印横長		
80	HRU2.6-4.8	打込鈑 Rivet	SUS304 Stainless Steel	4	φ 2.6 L=4.8		
81	AL20	コンパウンド Compound	エポキシ樹脂 Epoxy resin	20 cc	主剤HY951:硬化剤ALM 100:9~10		-
82	78001	絶縁チューブ Tube	合成樹脂 Synthetic Resin	7	5.5sq~14sq φ 10		
83	78004	絶縁チューブ Tube	合成樹脂 Synthetic Resin	3	0.75sq~3.5sq φ 6		
84	70117	ゴムスリーブ Rubber Sleeve	合成ゴム Synthetic Rubber	1	~φ 32.1 D=φ 52 72078を含む		
85	TT14-5	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	14sq×R5		
86	PUM58	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	1	M5 × 8		
87	SWM5B	スプリングワッシャ Spring Washer	SWRH4A Stainless Steel	1	M5		
89	BUM825	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8×25		

製品コード①:F1230A-2005-0000A 製品コード②:F1230A-2006-0000A	記事 Note:標準	名称:Title 部品名称図 CONSTRUCTION DIAGRAM	書類番号 Doc. No. Fig.00035A	N30988D	2/3
来歴:History		形式:Type F-1230A	参照図 Fig.Draw.No.	Fig00035A	Page. 2020/05/12
D No. 95-2,902 削除 D No. 94-2 変更 No. 106-2, 107-2 追加 D No. 8, 20, 32, 39, 54, 61, 86, 74, 114変更	2020-05-12 2020-04-28 2019-09-20	A Zin A Zin 保野	※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属します Either Japanese or English is attached for the labels.	SAKURACAWA PUMP MFG.CO.,LTD.	B08

符号 Mark	部品番号 Part No.	品名 Part Name	材質 Material	数量 Q'ty	寸法・規格 Size・Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
90	76126	ゴムスリーブ押工 Gland	FC Cast Iron	1	~ ϕ 35 2-M8 P=70		
91	CE210G	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCTS Rubber insulated flexible cables	10 m	単価は1m毎.販売は5m毎 14sq Price:per a meter/Sales:per 5 m		1.8
93	(*) OG110	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	ϕ 3.1 d= ϕ 109.4		
94-1	10628	インペラ(50Hz) Impeller	FC Cast Iron	1	DSN-1230A 50Hz		
94-2	10823	インペラ(60Hz) Impeller	FC Cast Iron	1	DSN-1430A 60Hz 2枚羽根		42.0
95	12248FL	ケーシング Casing	FC Cast Iron	1	フランジ用 DSN-1250A		180.0
96	64051	インペラ押工 Impeller Cover	SUS Stainless Steel	1	ϕ 90 t=39 軸径65.4-M12		1.6
97	13068	マウスリング Mouth Ring	SUS304 Stainless Steel	1	ϕ 340 t=10		2.0
98	HUM512	六角穴付ボルト Hollowset Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M5 × 12		
99	BUM1650	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M16 × 50		
100	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M16		
101	HUM1245	六角穴付ボルト Hollowset Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M12 × 45		
102	SWUM12H	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M12		
103	17051	ポンプスタンド Pump Stand	SS Mild Steel	1	底板付き		64.0
104	BUM1635	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M16 × 35		
105	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M16		
106-1	13166	サクションカバー(50Hz) Suction Cover	FC Cast Iron	1	DSN-1250A/1450A/1650A		59.0
106-2	13288	サクションカバー(60Hz) Suction Cover	FC Cast Iron	1	ϕ 250		64.0
107-1	13068	マウスリング(50Hz) Mouth Ring	SUS304 Stainless Steel	1	ϕ 340 t=10		2.0
107-2	13287	マウスリング(60Hz) Mouth Ring	SUS304 Stainless Steel	1	吸込径 ϕ 250 外径 ϕ 300		1.4
108	HUM512	六角穴付ボルト Hollowset Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M5 × 12		
109	11090	ケーシングカバー Casing Cover	FC Cast Iron	1	DSN-850B~1660A		36.0
110	(*) OG400	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	ϕ 5.7 d= ϕ 399.3		
111	BUM1020	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M10 × 20		
112	(*) SLWM10	シールワッシャ Seal Washer	SUS+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	2	M10		
113	26058	冷却ドラム Cooling Jacket	SS Mild Steel	1	DSN-1250A~1650A		21.0
114	88112	冷却水導水パイプ Cooling Pipe	SGP Mild Steel	1	DSN1050A~1650A		3.2
115	(*) 70166	パッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	2	NBR		
116	BUM1020	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M10 × 20		
117	(*) SLWM10	シールワッシャ Seal Washer	SUS+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	2	M10		
118	(*) OG400	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	ϕ 5.7 d= ϕ 399.3		
119-1	731206	本体注意ラベルA(Jpn) Caution Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 100 × 60		
119-2	731210	本体注意ラベルAE(Eng) Caution Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 100 × 60		
121	90015	フランジ付吐出管 Discharge Pipe With Flange	SS Mild Steel	1	JIS10K300A 90° Flange		53.0
122	(*) PK1012B	パッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	JIS10K300A用ボルト穴		
123	BUM2255	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	16	M22 × 55		
124	74070	ケーブルクランプ Cable Clamp	SUS304 Stainless Steel	1	d = ϕ 38 B=20		
125	77006	ケーブルクランプ用鎖 Chain	SUS304 Stainless Steel	1	d = ϕ 4		
126	BUM620	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M6 × 20		
127	NUM6A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	1	M6		
128	70109	ゴムブッシュ Rubber Bush	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d = ϕ 31.8 D= ϕ 39		
129	89490	ベント管足部 Bend Pipe Base	STPG STPG	1	DSN1250A~1650A		1.5
130	73438	検査合格シール Inspection Seal	テトロン Tetron	1	40 × 20		
901	DSN1250APO	パッキンOリングセット Packing & O-ring Set	-	1	部品番号欄に(*)印の付いたもの 別売り Optional Parts		

製品コード①:F1230A-2005-0000A

Date

Sign.

Approved

2009-03-27

Uemura

製品コード②:F1230A-2006-0000A

Checked

2009-03-27

Hayashi

記事 Note:標準

Drawn

2009-03-27

Haruta

来歴:History

D No. 95-2,902 削除

2020-05-12

A Zin

②

D No. 94-2 変更 No. 106-2, 107-2 追加

2020-04-28

A Zin

D No. 8, 20, 32, 39, 54, 61, 86, 74, 114 変更

2019-09-20

保野

名称:Title **部品名称図**
CONSTRUCTION DIAGRAM

形式:Type **F-1230A**

※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属します Either Japanese or English is attached for the labels.

書類番号
Doc. No.

N30988D

3/3

参照図
Fig.Draw.No.

Fig00035A

Page.

2020/05/12

櫻川市ンフ製作所
SAKURACAWA PUMP MFG.CO.,LTD. B08

※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value