

HS 形水中ポンプ 仕様書

1. ポンプ	形 式		HS-35A		標準	
	口 径		80		mm	
	全 揚 程		10		m	
	吐 出 量		0.8		m ³ /min	
2. モーター	形 式		乾式水中形三相誘導電動機			
	出 力	3.7	kW	極 数	4	極
	電 圧	200	V	絶縁階級	B	種
	周波数	50	Hz	電 流	15.0	A
	始動方式		全電圧始動			
	軸 受	上部	6306ZZ	下部	6308ZZ	
	3. 軸封装置	モーター側	ダブルタイプメカニカルシール		MW35C	SiC × SiC
インペラ側					SiC × SiC	
潤滑油		タービン油第1種 (ISO VG32)		1.0	リットル	
4. モーター保護装置	モーター内蔵:オートカット(自動復帰形)					
5. キャブタイヤケーブル						
	2PNCT	4C ×	3.5	mm ²	10 m 仕上径 φ	14.1 mm
6. 主要部品材質及び塗装	インペラ:高クロム鑄鉄		指定色 黄色(桜川色)			
	ケーシング:FC250					
	モータフレーム:FC200					
	ブラケット類:FC200					
	モータシャフト:SUS420J2					
	サクションカバー:FC200					
	サクションカバー当金:SS400					
	接液部ボルト・ナット:SUS304					
	7. 寸法・質量	幅: 402 mm 奥行: 367 mm 最大高さ: 811 mm ポンプ本体質量: 110 kg				
※ 正式な寸法は外形寸法図又は据付図にてご確認ください						
8. 備考	吐出口:80Aホースカップリング					

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

サクラ川ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.

TYPE
形式

HS-35A


DISCH.DIA
口径


80 mm

1 st.



	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程(m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min ⁻¹)	SHAFT POWER ポンプ軸動力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	0.8	10	1500 (50Hz)	3.7	

NOTE
記事:






Note 記号	HS-35A, HS-38B (60Hz) をこちらに移行 '07. 11. 30 春田	Approved承認 Checked審査 Drawn作成	Date年月日	Sign署名	Scale尺度	Title / 表題 External Diagram 外形寸法図 (標準)	Dwg. No. / 図面番号	
	A:通過口径の修正 '09. 07. 03 春田		Nov. 30, 2007	Uemura	1/4		S 3 0 9 4 3	A B C D
	B:和英併記 '12. 11. 26 津田		Nov. 30, 2007	Hayashi		Type / 形式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP HS-35A (50/60Hz) HS-38B (60Hz)	SAKURAGAWA PUMP MFG. CO. LTD. サクラ川ポンプ製作所	
	C:寸法訂正 '18. 08. 01 小泉		Nov. 30, 2007	Haruta				
	D:Add and Correct Dimension '19. 05. 10 A Zin		Nov. 30, 2007					



符号 Mark	品 名 Part Name	材 質 ・ 備 考 Material ・ Note
13	ハンドル Handle	SGP Mild Steel
18	上部ブラケット Upper Bracket	FC200 Cast Iron
19	ベアリング Bearing	6306ZZ Ball Bearing
24	モータフレーム Motor Frame	FC200 Cast Iron
27	ステータ Stator	-
28	ロータ Rotor	-
29	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel
32	ベアリング Bearing	6308ZZ Ball Bearing
34	ベアリングハウジング Bearing Housing	FC200 Cast Iron
36	メカニカルシール Mechanical Seal	MW35C -
39	シールハウジング Seal Housing	FC200 Cast Iron
42	ケーシング Casing	FC250 Cast Iron
45	サクションカバー当金 Liner	SS400 Mild Steel
46	サクションカバー Suction Cover	FC200 Cast Iron
49	ストレーナ Strainer	SS400 Mild Steel
50	キャブタイヤケーブル Complete Cable	2PNCT Rubber insulated flexible cables
53	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC200 Cast Iron
60	オートカット Auto-Cut	自動復帰形 Thermal Protector-Auto Cut-
66	ホースカップリング Hose Coupling	FC200 Cast Iron
69	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil
71	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	高クロム鉄 High Chrome Alloy
75	インペラ Impeller	高クロム鉄 High Chrome Alloy
79	ストレーナボルト Strainer Bolt	SS400 Mild Steel
82	攪拌羽根 Agitator	高クロム鉄 High Chrome Alloy
92	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber

	Date	Sign	Title	構造図 Construction Diagram	Dwg No.	
Approved	2011/5/31	Hayashi			Type	HS-35A
Checked	2011/5/31	Haruta				
Drawn	2011/5/31	Tsuda				
Fig.No.	Fig00191B-KZ				株式会社 桜川ポンプ製作所 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD.	



HS-35A

口径 Discharge	80 mm	出力 OutPut	3.7 kW	製品コード Prodct Code	HS35A-2005-0000B HS35A-2006-0000B	電圧/周波数 Voltage/Hz	200V/50Hz 200V/60Hz
-----------------	-------	--------------	--------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	
1	70223	ゴムブッシュ Rubber Bush	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ 14.6 D=φ 27 L=24		
2	74052	ケーブルクランプ Cable Clamp	SUS304 Stainless Steel	1	φ 14-17 d=φ 20 B=16		
3	BUM514	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M5 × 14		
5	NUM5A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	1	M5 1種		
6	77006	ケーブルクランプ用鎖 Chain	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ 4		
7	FPG622	ファスナピン Fastener Pin	SWRM Mild Steel	1	φ 6 × L=22		
12	BUM825	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8 × 25		
13	80039	ハンドル Handle	SGP Mild Steel	1	φ 274-φ 27 U-486KB		
14	BUM1225	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	3	M12 × 25		
16	TT5.5-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	3	3.5~5.5sq		
17	78026	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	3	TT5.5-B φ 10 × 70 1m⇒78048		
18	21070	上部ブラケット Upper Bracket	FC Cast Iron	1	HS-35A~48E,U-486KB	お問い合わせください Ask	
19	B6306ZZ	ベアリング Bearing	6306ZZC3 Ball Bearing	1	6306ZZC3 d=φ 30 D=φ 72 B=19		
20	(*) OG72	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.1 d=φ 71.4		
21	BUM1030	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10 × 30		
22	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M10		
23	(*) OG190	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 5.7 d=φ 189.3		
24	20168	モータフレーム Motor Frame	FC Cast Iron	1	HS-35A/38B/48E	お問い合わせください Ask	
25	HRU2.6-4.8	打込鋲 Rivet	SUS304 Stainless Steel	4	φ 2.6 L=4.8		
26	73817	銘板 Name Plate	C2801P Brass	1	100 × 63 全刻印横長		
27	51242	ステータ Stator	-	1	3.7kW-4P 200V	お問い合わせください Ask	
28	50177	ロータ Rotor	-	1	3.7kW-4P ロータ付きシャフトは別売	提供不可 Not for sales	
29	30162	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel	1	HS-35A ロータ付きシャフトは別売	提供不可 Not for sales	
31	BSM615	六角ボルト Hexagon Bolt	S25C Mild Steel	3	M6 × 15		
32	B6308ZZ	ベアリング Bearing	6308ZZC3 Ball Bearing	1	6308ZZC3 d=φ 40 D=φ 90 B=23		
33	23089	ベアリング押エ Bearing Cover	SPCC Carbon Steel	1	6308 HS-48E		
34	23171	ベアリングハウジング Bearing Housing	FC Cast Iron	1	HS-35A~48E	お問い合わせください Ask	
35	(*) OB26	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.53 d=φ 120.24		
36	MW35C	メカニカルシール Mechanical Seal	-	1 Set	φ 35		
37	PUM58	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	4	M5 × 8		
38	61018	オイルプラグ Oil Plug	SUS304 Stainless Steel	1	M16 L=20.5		
39	24095	シールハウジング Seal Housing	FC Cast Iron	1	φ 203 t=34.5		
40	BUM820	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M8 × 20		
41	SWUM8B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M8		
42	12096	ケーシング Casing	FC Cast Iron	1	HS-35A/48E/38B(60Hz)		
44	62018	攪拌羽根取付軸 Agitator Shaft	SUS403 Stainless Steel	1	HS-35A~48E		
45	13067	サクシオンカバー当金 Liner	SS400 Mild Steel	1	φ 246 t=10.5 HS35A/38B(60Hz)		
46	13065	サクシオンカバー Suction Cover	FC Cast Iron	1	HS-35A,38B(60Hz)		
47	70032	攪拌羽根取付軸スリーブ Agitator Sleeve	合成ゴム Synthetic Rubber	1	HS-48E φ 64L=40		
48	84016	整流板 Rectifier	SS400 Mild Steel	1	φ 293 HS-35A,HS-38B(60Hz)		
49	14066	ストレーナ Strainer	SS400 Mild Steel	1	HS-35A		
50-1	CE24DD063	成形品ケーブル(10m) Complete Cable	2PNCT Rubber insulated flexible cables	1	76097,70223,72076を含む 4C × 3.5sq		
50-2	CE24DD064	成形品ケーブル(15m) Complete Cable	2PNCT Rubber insulated flexible cables		76097,70223,72076を含む 4C × 3.5sq	別売り Optional Parts	

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。 Price and parts specifications are subject to change without notice.
 ※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。 Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020

1/3
Page.

参照図
Fig.Draw.No.

Fig00191B

書類番号/Doc. No.
発行/day of issue

N30748H-KKC
17-Dec-2024

HS-35A

口径 Discharge	80 mm	出力 OutPut	3.7 kW	製品コード Prodct Code	HS35A-2005-0000B HS35A-2006-0000B	電圧/周波数 Voltage/Hz	200V/50Hz 200V/60Hz
-----------------	-------	--------------	--------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	
50-3	CE24DD066	成形品ケーブル(20m) Complete Cable	2PNC Rubber insulated flexible cables		76097,70223,72076を含む 4C×3.5sq	別売り Optional Parts	
52	76097	ゴムスリーブ押エ Gland	FC Cast Iron	1	56×80 2-M5 P=60		
53	22207	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC Cast Iron	1	調圧弁無し		
55	PUM58	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	1	M5 × 8		
56	TT5.5-5	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	5.5sq×R5		
58	BUM1025	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10 × 25		
59	(*) OP105	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ5.7 d=φ 104.6		
60	ACHKXL202	オートカット Auto-Cut	KA-314 KA-314	1	3.7-4.5kW-200V KA-314		
61	PSM414	ナベ小ネジ Screw	SWRM Mild Steel	2	M4 × 14		
62	WSM4	平ワッシャ Washer	SPCC Carbon Steel	2	M4		
64	(*) 40004A	パッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	□110 ピッチ□90 t=2		
65	BUM1030	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10×30		
66	HCF4-3B	ホースカップリング Hose Coupling	FC Cast Iron	1	80A □110 4-φ12 □90		
67	BUM830	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M8×30		
68	SWUM8B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M8		
69	T1000	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil	1 L	タービン油VG#32 Non-additive Turbine Oil	提供不可 Not for sales	
70	(*) OB38	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ 164.69		
71	31073	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	高クロム鋳鉄 High Chrome Alloy	1	HS-48E		
72	45010	リング Ring	高クロム鋳鉄 High Chrome Alloy	1	φ58 L=17 HS-48E/U-2304B		
73-1	74108T03	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=29 D=45 b=9 t=0.3 HS48E		
73-2	74108T05	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=29 D=45 b=9 t=0.5 HS48E		
73-3	74108T11	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=29 D=45 b=9 t=1.1 HS48E		
74	K8725A	インペラキー Impeller Key	SUS403 Stainless Steel	1	B8×H7×L25 One Roundend		
75-1	10487	インペラ (50Hz) Impeller	高クロム鋳鉄 High Chrome Alloy	1			
75-2	10488	インペラ (60Hz) Impeller	高クロム鋳鉄 High Chrome Alloy	1			
76	BUM1020	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10×20		
78	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M10		
79	60050	ストレーナボルト Strainer Bolt	SS400 Mild Steel	4	M12×M12 L=92		
80	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M12		
81	NUM12A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	4	M12 1種		
82	83006	攪拌羽根 Agitator	高クロム鋳鉄 High Chrome Alloy	1	HS-48E		
83	64003	攪拌羽根締付ナット Agitator Nut	SUS403 Stainless Steel	1	M16 t=10 ダブルナット羽根側		
84	64004	攪拌羽根締付ナット Agitator Nut	SUS403 Stainless Steel	1	M16 H=25 M16 ダブルナット2個目		
86	BUM1235	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M12 × 35		
87	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M12		
88-1	731205	警告ラベルA (Jpn) Earth Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 35×100 A		
88-2	731209	警告ラベルAE (Eng) Earth Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 35×100		
90	(*) 40009	パッキン Packing	ノンアス Non-Asbestos	1	d=φ 16 D=φ 28 t=2		
91-1	73629	周波数シール (50Hz) Frequency Label	テトロン Tetron	1	50Hz φ42		
91-2	73630	周波数シール (60Hz) Frequency Label	テトロン Tetron	1	60Hz φ42		
92	SC40588	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ 40 D=φ 58 b=8		
93	WW72	波ワッシャ Wave Washer	SK5 Hard Steel	1	6306		

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.
※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020

2/3
Page.

参照図
Fig.Draw.No.

Fig00191B

書類番号/Doc. No.
発行/day of issue

N30748H-KKC
17-Dec-2024

HS-35A

口径 Discharge		80 mm		出力 OutPut		3.7 kW		製品コード Prodct Code		HS35A-2005-0000B		電圧/周波数 Voltage/Hz		200V/50Hz	
								HS35A-2006-0000B				200V/60Hz			
品 名 Part Name		材 質 Material		数量 Q'ty		寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.		備考 Note							
ワッシャ Washer		SWRH4A Stainless Steel		2		M4									
本体注意ラベル A (Jpn) Caution Label A		合成樹脂 Synthetic Resin		1		Japanese 100×60									
本体注意ラベル AE (Eng) Caution Label AE		合成樹脂 Synthetic Resin		1		English 100×60									
ワッシャ Washer		SUS304 Stainless Steel		1		M5									
シール Seal		テトロン Tetron		1		40×20									
パッキンOリングセット Packing & O-ring Set		-		1		部品番号欄に(*)印の付いたもの (*) should be included.		別売り Optional Parts							
フランジ付吐出管 Discharge Pipe With Flange		FC Cast Iron		1		JIS10K80A 4-φ12 □90 L=213		別売り Optional Parts							
ゴムスリーブ Rubber Sleeve		ネオプレン Synthetic Rubber		1		～φ14.6 D=44 L=110 72076含む		別売り Optional Parts							
キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable		2PNCT Rubber insulated flexible cables		1 m		単価は1m毎.販売は5m毎 3.5sq Price:per a meter/Sales:per 5 m		別売り Optional Parts							
シャフト Rotor				1				別売り Optional Parts							
								お問い合わせください Ask							
※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。 Price and parts specifications are subject to change without notice. ※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。 Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020						3/3 Page.		参照図 Fig.Draw.No.		Fig00191B		書類番号/Doc. No.		N30748H-KKC	
												発行/day of issue		17-Dec-2024	