

殿
U形水中ポンプ仕様書



1. ポンプ	形式	U-4308 標準									
	口径	200	mm								
	全揚程	22/15	m								
	吐出量	4.0/5.0	m ³ /min								
2. モータ	形式	乾式水中形三相誘導電動機									
	出力	22	kW	極数	4	極					
	電圧	200	V	絶縁階級	F	種					
	周波数	60	Hz	電流	81	A					
	始動方式	全電圧始動									
	軸受	上部	6310ZZ	下部	6312ZZ						
3. 軸封装置	モータ側	ダブルタイプメカニカルシール MW45CEL									
	インペラ側	セラミック × カーボン									
	潤滑油	タービン油第1種 (ISO VG32)									
		3.6									
4. モータ保護装置	モータ内蔵:オートカット(自動復帰形)										
5. キャブタイヤ ケーブル											
	2PNCTS	3C × 22	mm ²	1C × 14	mm ²	10 m 仕上径 φ 31.6 mm					
6. 主要部品材質 及び 塗装	インペラ:高クロム鋳鉄 ケーシング:FC200 モータフレーム:FC200 ブラケット類:FC200 モータシャフト:SUS420J2 サクションカバー:高クロム鋳鉄 接液部ボルト・ナット:SUS304	指定色 黄色(桜川色)									
7. 尺寸・質量	最大径: 540 mm ※ 正式な寸法は外形寸法図にてご確認ください	最大高さ: 1158 mm ポンプ本体質量: 440 kg									
8. 備考	吐出口:200Aホースカップリング										

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS
ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

株式会社 桜川ポンプ製作所

TYPE
形式


U-4308


DISCH.DIA
口径

mm 1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出し量(m³/min)	TOTAL HEAD 全揚程(m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min⁻¹)	SHAFT POWER ポンプ軸動力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	4 5	22 15	SS. 1500 (50Hz) SS. 1800 (60Hz)	22	

NOTE
記事:








Fig 00262 BKZ

符号 Mark	品 名 Part Name	材質・備考 Material・Note
1	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCTS Rubber insulated flixible cables
14	スタフティングケース Stuffing Case	FC200 Cast Iron
20	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC200 Cast Iron
31	アウトカバー Outer Cover	SS400 Mild Steel
34	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber
36	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil
44	シールハウジング Seal Housing	FC200 Cast Iron
50	サクションカバー Suction Cover	高クロム鉄 High Chrome Alloy
51	犠牲陽極 Sacrificial Anode	アルミ合金 Aluminum Alloy
55	ストレーナボルト Strainer Bolt	SS400 Mild Steel
58	ストレーナ Strainer	SS400 Mild Steel
67	インペラ Impeller	高クロム鉄 High Chrome Alloy
68	ケーシング Casing	FC200 Cast Iron
71	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber
72	下部ブラケット Lower Bracket	FC200 Cast Iron
77	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	S35C+メテコ Mild Steel+Coating
78	メカニカルシール Mechanical Seal	MW45CEL -
80	ベアリング Bearing	6312ZZ Ball Bearing
81	モータフレーム Motor Frame	FC200 Cast Iron
82	ステータ Stator	22kW-4P F種 -
83	ロータ Rotor	- -
84	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel
90	ベアリング Bearing	6310ZZ Ball Bearing
92	上部ブラケット Upper Bracket	FC200 Cast Iron
95	犠牲陽極 Sacrificial Anode	アルミ合金 Aluminum Alloy
101	オートカット Auto-Cut	自動復帰形 Thermal Protector-Auto Cut-
107	ホースカップリング Hose Coupling	- -

	Date	Sign	Title	構造図 Construction Diagram	Dwg No.
Approved	2012/6/26	Hayashi			S30177C-KZ
Checked	2012/6/26	Haruta	Type	U-4308	株式会社 桜川ポンプ製作所 SAKURACAWA PUMP MFG.CO.,LTD.
Drawn	2012/6/26	Ikeda			
Fig.No.	Fig00262B-KZ				




Fig 00262 B -

U-4308

口径 Mark	200 mm Discharge	出力 OutPut	22 kW	製品コード Prod Code	U4308-2005-0000B U4308-2006-0000B	電圧/周波数 Voltage/Hz	200V/50Hz 200V/60Hz
------------	---------------------	--------------	-------	--------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------

符号 Mark	部品番号 Part No.	品名 Part Name	材質 Material	数量 Q'ty	寸法・規格 Size・Spec.	備考 Note	
1	CE24H	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCTS Rubber insulated flexible cables	10 m	単価は1m毎.販売は5m毎 22sq Price:per a meter/Sales:per 5 m		
2	70109	ゴムブッシュ Rubber Bush	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ31.8 D=φ39		
3	74070	ケーブルクランプ Cable Clamp	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ38 B=20		
4	BUM620	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M6×20		
5	NUM6A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	1	M6 1種		
6-1	731205	警告ラベルA (Jpn) Earth Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 35×100 A		
6-2	731209	警告ラベルAE (Eng) Earth Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 35×100		
7	TT14-10	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	14sq×R10		
8	TT22-10	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	3	22sq×R10		
9	SCU6	シャックル Shackle	SUS304 Stainless Steel	1	φ6		
10	77006	ケーブルクランプ用鎖 Chain	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ4		
11	BUM830	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8×30		
12	76126	ゴムスリーブ押工 Gland	FC Cast Iron	1	~φ35 2-M8 P=70		
13	70117	ゴムスリーブ Rubber Sleeve	合成ゴム Synthetic Rubber	1	~φ32.1 D=φ52 72078を含む		
14	22195	スタッフイングケース Stuffing Case	FC Cast Iron	1	~φ35 4-M12 60?100		
15	78003	絶縁チューブ Tube	合成樹脂 Synthetic Resin	4	22sq~60sq φ15		
16	(*) OB11	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ72.62		
17	AL20	コンパウンド Compound	エポキシ樹脂 Epoxy resin	20 cc	主剤・硬化剤は別売り	提供不可 Not for sales	
18	BUM1235	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M12 × 35		
19	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M12		
20	22315	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC Cast Iron	1	183×145 6-φ12		
21	(*) 40068	シートパッキン Seat Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	180×140 6-φ11		
22	TT14-5	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	14sq×R5		
23	PUM58	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	1	M5 × 8		
24	SWUM5B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	1	M5		
25	BUM1035	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M10 × 35		
26	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M10		
27	TT22-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	3	22sq		
28	78019	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	6	TT22-B φ20×100 1m⇒78050		
29	BUM815	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M8×15		
30	CSLWM8	コア止メシール Seal Washer	SUS+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	1	コア止メボルト用	提供不可 Not for sales	
31	26069	アウトカバー Outer Cover	SS400 Mild Steel	1	φ496 L=342		
32	BUM820	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M8 × 20		
33	23029	ベアリング押工 Bearing Cover	SS400 Mild Steel	1	6312/U4306D	お問合せください Ask	
34	VC58757	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ58 D=φ75 b=7		
35	(*) OB18	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ94.84		
36	T3600	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil	3.6 L	タービン油VG#32 Non-additive Turbine Oil	提供不可 Not for sales	
37	(*) 70179	レバッキン L Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ484.4 U-2506C,U-43010B		
38	PLUPT4A	六角穴付プラグ Hollow Set Plug	SUS304 Stainless Steel	1	1/2B Hexagon Socket Head		
40	BUM820	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M8 × 20		
41	SWUM8B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M8		
42	24070	メカシールハウジング Mech.Seal Housing	FC Cast Iron	1	U-4306D		
43	PUM46	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	3	M4 × 6		

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.
※ 単価の欄に Ask と記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020

1/3
Page. 参照図
Fig.Draw.No. Fig00262B 書類番号/Doc. No.
発行/day of issue S30177D-KKC
25-Dec-2024

U-4308

口径 Discharge	200 mm	出力 OutPut	22 kW	製品コード Product Code	U4308-2005-0000B U4308-2006-0000B	電圧/周波数 Voltage/Hz	200V/50Hz 200V/60Hz
-----------------	--------	--------------	-------	-----------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------

符号 Mark	部品番号 Part No.	品名 Part Name	材質 Material	数量 Q'ty	寸法・規格 Size・Spec.	備考 Note	
44	24051	シールハウジング Seal Housing	FC Cast Iron	1	U-4308KB/U-4306D		
45	BUM615	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M6 × 15		
46	SWUM6B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M6		
47	(*) OB310	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	ϕ 3.53 d=ϕ 310		
48	BUM1650	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M16 × 50		
49	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M16		
50	13281	サクションカバー Suction Cover	高クロム鉄 High Chrome Alloy	1	U4308		
51	88027	犠牲陽極 Sacrificial Anode	アルミ合金 Aluminum Alloy	1	70 × 150 × 20 P=75		
52	BUM1220	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M12 × 20		
53	NUM12A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	2	M12 1種		
54	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	2	M12		
55	60114	ストレーナボルト Strainer Bolt	SS400 Mild Steel	4	-		
56	NUM16A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	4	M16 1種		
57	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M16		
58	14089	ストレーナ Strainer	SS400 Mild Steel	1	U-4308		
59	64012	インペラナット Impeller Nut	SUS403 Stainless Steel	1	M24 対辺36 六角		
60	BUM1030	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M10 × 30		
61	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	1	M10		
62	SUM1236B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M12 × L=54		
63	NUM12A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	6	M12 1種		
64	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M12		
65-1	74060T03	調整カラー Adjustable Collar	SUS403 Stainless Steel		d=ϕ 13 D=ϕ 26 t=0.3		
65-2	74060T05	調整カラー Adjustable Collar	SUS403 Stainless Steel		d=ϕ 13 D=ϕ 26 t=0.5		
65-3	74060T11	調整カラー Adjustable Collar	SUS403 Stainless Steel		d=ϕ 13 D=ϕ 26 t=1.1		
66	K10837A	インペラキー Impeller Key	SUS403 Stainless Steel	1	B10 × H8 × L37 One Roundend		
67-1	10776	インペラ (50Hz) Impeller	高クロム鉄 High Chrome Alloy	1	50Hz ϕ 307		
67-2	10777	インペラ (60Hz) Impeller	高クロム鉄 High Chrome Alloy	1	U-4308 60Hz		
68	12409	ケーシング Casing	FC Cast Iron	1	U-4308		
69-1	74015T03	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=39 D=60 b=11 t=0.3		
69-2	74015T05	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=39 D=60 b=11 t=0.5		
69-3	74015T11	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=39 D=60 b=11 t=1.1		
70	(*) OH475	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	ϕ 4 d=ϕ 475		
71	SC50689	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=ϕ 50 D=ϕ 68 b=9		
72	23193	下部ブラケット Lower Bracket	FC Cast Iron	1	U4306D	お問合せください Ask	
73	HUM12100	六角穴付ボルト Hollow Set Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M12 × 100		
74	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M12		
75	(*) OG250	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	ϕ 5.7 d=ϕ 249.3		
76	(*) OB18	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	ϕ 3.53 d=ϕ 94.84		
77	31043	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	S35C+メテコ Mild Steel+Coating	1	D=ϕ 50 t=14		
78	MW45CEL	メカニカルシール Mechanical Seal	- -	1 Set	ϕ 45		
79	(*) OP270	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	ϕ 8.4 d=ϕ 269.5		
80	B6312ZZ	ベアリング Bearing	6312ZZC3 d=ϕ 60 D=ϕ 130 B=31	1	6312ZZC3 d=ϕ 60 D=ϕ 130 B=31		

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.
※ 単価の欄に Ask と記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020

2/3
Page. 参照図
Fig.Draw.No. Fig00262B 書類番号/Doc. No.
発行/day of issue S30177D-KKC
25-Dec-2024

U-4308

口径 Discharge	200 mm	出力 OutPut	22 kW	製品コード Product Code	U4308-2005-0000B U4308-2006-0000B	電圧/周波数 Voltage/Hz	200V/50Hz 200V/60Hz
-----------------	--------	--------------	-------	-----------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------

符号 Mark	部品番号 Part No.	品名 Part Name	材質 Material	数量 Q'ty	寸法・規格 Size・Spec.	備考 Note	
81	20201	モータフレーム Motor Frame	FC Cast Iron	1	U43010B	お問合せください Ask	
82	51295	ステータ Stator	- -	1	22kW-4P 200V	お問合せください Ask	
83	50218	ロータ Rotor	- -	1	22kW-4P ロータ付きシャフトは別売	提供不可 Not for sales	
84	30197	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel	1	U43010B/4308/4306D ロータ付きシャフトは別売	提供不可 Not for sales	
85	BUM1670	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M16 × 70		
86	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M16		
87	(*) 70179	Lパッキン L Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ484.4 U-2506C,U-43010B		
88	(*) OP315	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ8.4 d=φ314.5		
89	(*) OG110	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.1 d=φ109.4		
90	B6310ZZ	ベアリング Bearing	6310ZZC3 Ball Bearing	1	6310ZZC3 d=φ50 D=φ120 B=27		
91	WW110	波ワッシャ Wave Washer	SK5 Hard Steel	1	6310		
92	22191	上部ブラケット Upper Bracket	FC Cast Iron	1	U43010B/U2506C	お問合せください Ask	
93	73817	銘板 Name Plate	C2801P Brass	1	100×63 全刻印横長		
94	HRU2.6-4.8	打込鉄 Rivet	SUS304 Stainless Steel	4	φ2.6 L=4.8		
95	88027	犠牲陽極 Sacrificial Anode	アルミ合金 Aluminum Alloy	1	70 × 150 × 20 P=75		
96	BUM1220	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M12×20		
97	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	2	M12		
98	(*) OG290	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ5.7 d=φ289.3		
99	BUM2250	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M22 × 50		
101	ACNCBL00	オートカット Auto-Cut	KA-316 KA-316	1	22kW-200V KA-316		
102	PSM515	ナベ小ネジ Screw	SWRM Mild Steel	2	M5 × 15		
103	WSM5	平ワッシャ Washer	SPCC Carbon Steel	2	M5	在庫限り Stock limit	
104-1	731206	本体注意ラベルA (Jpn) Caution Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 100×60		
104-2	731210	本体注意ラベルAE (Eng) Caution Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 100×60		
105	SWUM5B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	2	M5		
106-1	73629	周波数シール Frequency Label	テトロン Tetron	1	50Hz φ42		
106-2	73630	周波数シール Frequency Label	テトロン Tetron	1	60Hz φ42		
107	HCF10-8B	ホースカップリング Hose Coupling	FC Cast Iron	1	200A 6-φ25 L=230		
108	73438	検査合格シール Inspection Seal	テトロン Tetron	1	40×20		
901	U4308PO	パッキンOリングセット Packing & O-ring Set	- -	1	部品番号欄に(*)印の付いたもの Optional Parts	別売り Optional Parts	
902	90034	フランジ付吐出管 (150A) Discharge Pipe With Flange	SS400 Mild Steel	1	JIS10K150A 6-φ25 P.C.D355 L=200	別売り Optional Parts	
903	90033	フランジ付吐出管 (200A) Discharge Pipe With Flange	SS+SGP Mild Steel	1	JIS10K200A 6-φ25 P.C.D.355 L=200	別売り Optional Parts	
904	85052	溶接用相フランジ (150A) Companion Flange	SS400 Mild Steel	1	150ASGP管溶接用特殊フランジ	別売り Optional Parts	
905	85053	溶接用相フランジ (200A) Companion Flange	SS400 Mild Steel	1	200ASGP管溶接用特殊フランジ	別売り Optional Parts	
906	HCF10-6B	ホースカップリング Hose Coupling	FC Cast Iron	1	150A 6-φ25 L=200	別売り Optional Parts	
907	AL	コンパウンド Compound	エポキシ樹脂 Epoxy resin	1 cc 1Kg	主剤(AL):硬化剤(HY951)/100:9~10 Optional Parts	別売り Optional Parts	
908	HY951	アラルダイト(硬化剤) -	-	1	主剤(AL):硬化剤(HY951)/100:9~10 100g	別売り Optional Parts	
909	R50218U	ロータ付シャフト Shaft with Rotor		1		お問合せください Ask	

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.
※ 単価の欄に Ask と記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020

3/3
Page. 参照図
Fig.Draw.No. Fig00262B 書類番号/Doc. No.
発行/day of issue S30177D-KKC
25-Dec-2024